

# Smart wall paint

whiteboards any surface

## GUIDA APPLICATIVA

Per applicare Smart Wall Paint correttamente, attenersi alle istruzioni illustrate di seguito.

(Nella sezione Come funziona del nostro sito Web è inoltre disponibile un video di guida applicativa della durata di 3 minuti e 30 secondi).

Si noti che i passaggi seguenti devono essere eseguiti per Smart Wall Paint White e Clear.

Il kit contiene appositi guanti. Si consiglia inoltre di indossare una protezione per gli occhi.

### 1. Misurare l'area

- Misurare l'area accuratamente, accertandosi di disporre della quantità di prodotto adeguata
- Non "tirare" la vernice poiché è formulata per conferire una finitura lavagna bianca solo sull'area consigliata

### 2. Levigare la superficie

- Controllare la presenza di eventuali fori e crepe sulla superficie e livellarli con un normale stucco da decoratore. (La regolarità della superficie trattata con Smart Wall Paint dipenderà dalla superficie sulla quale la vernice viene applicata)
- Utilizzare il blocchetto con carta abrasiva contenuto nel kit per levigare la superficie stuccata
- Applicare il primer sulle aree in cui è stato usato lo stucco

### 3. Applicare il primer sulla superficie

**È fondamentale usare sempre un primer prima di applicare Smart Wall Paint WHITE**

Nota: una normale idropittura non è adatta a essere usata come primer

**Si consiglia di usare un sigillante trasparente prima di applicare Smart Wall Paint CLEAR se:**

- Si vernicia su legno nuovo o su materiale composito (2 mani di primer trasparente)
- Si vernicia su un materiale nuovo poroso o secco come gesso o calcestruzzo (2 mani di primer trasparente)
- Si vernicia su superfici porose, quali carta da parati (1 mano di primer trasparente)
- Prima della verniciatura, la superficie deve essere pulita e asciutta
- Miscelare bene il primer o il sigillante prima dell'uso
- Usare uno dei due rulli presenti nel kit
- Pulire accuratamente il vassoio del rullo dopo l'uso
- Il tempo di essiccazione richiede 2-4 ore

Primer e sigillanti sono disponibili sul nostro sito Web e possono essere spediti in tutto il mondo

### 4. Miscelare e mescolare

- Versare la parte A nella parte B
- *È importante mescolare accuratamente per almeno cinque minuti*
- Applicare entro un'ora dalla miscelatura, usando il rullo pulito/non utilizzato del kit
- Smart Wall Paint non può essere riutilizzata una volta miscelata

### 5. Applicare

- Prima dell'uso, utilizzare del nastro adesivo per rimuovere eventuali fibre che potrebbero trovarsi sul rullo
- Verniciare i margini con un pennello
- Usare il vassoio, il rullo e il manico puliti che si trovano nel kit (se si è utilizzato un primer, sostituire il rullo)
- Lavorare da sinistra a destra
- Passare il rullo su una sezione di 1 metro per volta
- Passare il rullo sull'area superficiale dieci volte in un'unica applicazione
- Verificare che non vi siano punti non coperti o aree con una copertura leggera

### 6. Esaminare

- Esaminare la superficie verniciata da diverse angolazioni
- Qualora si vedano punti non verniciati o piccoli fori sulla superficie, immergere nuovamente il rullo nella vernice e ripassarlo

### 7. Tempo di essiccazione

- Annotare la data che fa riferimento alla "superficie pronta all'uso" (cinque giorni dall'applicazione), a partire dalla quale sarà possibile iniziare a scrivere e cancellare sulla nuova superficie Smart
- Affiggere il cartello "vernice fresca" accanto alla superficie verniciata
- Smart Wall Paint si presenta asciutta al tatto dopo cinque ore
- Smart Wall Paint diventa una lavagna bianca dopo cinque giorni