

gennaio 2013

PizzaKobra - Lampada da appoggio con 6x1W LED bianco

Codice prodotto:
4059

Descrizione tecnica:

Lampada da appoggio realizzata in alluminio e acciaio con finitura cromata lucida, formata da spire concentriche e da una testa terminale orientabile in alluminio pressofuso. La base dell'apparecchio è provvista di piedini in gomma antigraffio. Le spire si snodano meccanicamente tramite appositi giunti hi-tech a scomparsa, opportunamente calibrati per garantire una frizione specifica ad ogni settore di accoppiamento. La testa dell'apparecchio ospita 6 sorgenti LED da 1W a luce bianca completa di lenti diffondenti e un sistema di accensione costituito da un interruttore on-off di tipo tattile "a sfioramento", con sensore luminoso di stand-by.

Dimensione:

base Ø 295 mm

Colore:

Metallo Cromato (10)

Peso [Kg]:

2,53

Montaggio:

Da tavolo

Cablaggio:

Il prodotto è corredato di cavo di alimentazione trasparente L=2000 mm con alimentatore di funzionamento con spina incorporata.

Configurazione di prodotto: 4059+LED

4059: Lampada da appoggio con 6x1W LED bianco

LED: LED cool white (nr.6)

Caratteristiche del prodotto:

Flusso totale emesso [Lm]: 187,19
Potenza totale [W]: 8,7
Efficienza luminosa [Lm/W]: 21,52
Numero di vani: 1



Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0,64
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: -

Caratteristiche del vano tipo 1:

Rendimento [%]: 66
Codice lampada: LED
Codice ZVEI: LED
Potenza nominale [W]: 7,4
Flusso nominale [Lm]: 282
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 37°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: /
Perdite del trasformatore [W]: 1,3
Temperatura colore [K]: 6700
IRC: 74
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: /

Soddisfa EN605981 e relative note



gennaio 2013

PizzaKobra - Lampada da appoggio con 6x1W LED bianco

